



POLANA

KATALOG PRODUKTÓW

PROFESJONALNE ŚRODKI MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE
PRZEWODNIK PREPARATÓW

PHPU TRANSVET Sp. z o.o.
Aleja wolności 10/32, 62-800 Kalisz
www.polana.info

Drodzy Klienci,

Prezentujemy Państwu markę POLANA stworzoną w oparciu o kilkudziesięcioletnie doświadczenie, współpracę z wyspecjalizowanymi laboratoriami, uznanymi na rynku europejskim producentami i naszymi odbiorcami. Nasza oferta obejmuje profesjonalne środki myjąco-dezynfekcyjne zajmujące wiodące pozycje w branżach przemysłu spożywczego, rolnictwie, transporcie, weterynarii oraz higienie osobistej.

Jesteśmy polskim producentem, dlatego wybierając nasze produkty macie Państwo bezpośredni wpływ na rodzimą gospodarkę wspierając nasz kraj. Jako wieloletni, aktywny uczestnik programu „Innowacyjna Gospodarka” współdziałamy na rzecz ochrony środowiska. Prezentujemy opatentowane już technologie mycia oparte na biotechnologii umożliwiającej odejście od ciężkiej chemii i zminimalizowaniu obciążenia ścieków.

Proces produkcyjny prowadzimy zgodnie z normą jakościową ISO22000.

Marka POLANA gwarantuje pełną satysfakcję naszych klientów ukierunkowaną nie tylko na najwyższą jakość produktów ale też na wielowymiarowy kierunek świadczonych przez nas usług. Naszą firmę wyróżnia wysokospecjalistyczna wiedza w zakresie doradztwa oraz bogate doświadczenie, którym wspieramy naszych klientów na każdym etapie w procesie mycia i dezynfekcji. Oferujemy fachową pomoc podczas wdrażania innowacyjnych rozwiązań wraz z szczegółowym przeszkoleniem personelu. Perfekcyjna znajomość branży, profesjonalna obsługa, a przede wszystkim pełna satysfakcja klienta to nasz kierunek działania i rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem produktów POLANA, gdzie znajdziecie Państwo pełną ofertę produkowanych przez nas środków myjąco-dezynfekcyjnych.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Wiceprezes
Zarządu**

*Arleta
Niewiadomska*

Spis treści

ŚRODKI ALKALICZNE

- 7 • Polana 457
- 8 • Polana 914
- 9 • Polana 914 plus
- 10 • Polana A10
- 11 • Polana A10 Agri
- 12 • Polana A10K
- 13 • Polana A10P
- 14 • Polana A10T
- 15 • Polana A10W
- 16 • Polana A20 Chloral
- 17 • Polana AUTO
- 18 • Polana Auto Ready
- 19 • Polana Bruk

ŚRODKI KWAŚNE

- 21 • Polana K100
- 22 • Polana K100 Agri
- 23 • Polana K100 Extra
- 24 • Polana K100 Plus
- 25 • Polana K100p
- 26 • Polana K100 MEGA
- 27 • Polana K100 MEGAp
- 28 • Polana K200

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

- 30 • Polana DEXON baza
- 31 • Polana Lobbo
- 32 • Polana V3
- 33 • Vado Soft Liquid
- 34 • Antyvirus Liquid
- 35 • Polana DDR +

ŚRODKI NEUTRALNE

- 36 • Polana N50
- 37 • Polana N50 Automat
- 38 • Polana N50 Myjka
- 39 • Polana N50 Zapach

ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

- 40 • Polana ANTYSTATYK
- 41 • Polana ANTYSTATYK Extra

ŚRODKI UZUPEŁNIAJĄCE

- 42 • Polana ANTYPIENIACZ
- 43 • Polana DODATEK DO ZAMGŁAWIANIA

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ROZPUSTCZALNIKI

- 43 • Polana ANTI-ADHESION
- 44 • Polana ANTI-ADHESION Extra
- 45 • Polana ANTI-RUBBER
- 46 • Polana INOX CLEANER
- 47 • Polana INOX ACID CLEANER
- 48 • Polana GRILEX
- 49 • Polana ORGANIK
- 50 • Polana ORGANIK Extra

ŚRODKI DO HIGIENY RĄK

- 51 • Polana MDR
- 52 • Polana MDR Plus
- 53 • Polana MDR Zapach

ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI INSTALACJI MEMBRANOWYCH

- 55 • Polana MA
- 56 • Polana MA+
- 57 • Polana MA 22
- 58 • Polana MA 33
- 59 • Polana MA 33+
- 60 • Polana MA 77
- 61 • Polana MA 88
- 62 • Polana MK
- 63 • Polana MK 11
- 64 • Polana MK 22
- 65 • Polana ME
- 66 • Polana ME 11
- 67 • Polana ME 36
- 68 • Polana MES
- 69 • Polana MEK
- 70 • Polana MDA
- 71 • Polana MDA 33
- 72 • Polana MDA 44

PLAN HIGIENY PRAWDŁOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK

- 74 • Plan higienicznego mycia rąk
- 75 • Plan higienicznej dezynfekcji rąk

Polana 457

alkaliczny nie pianowy środek myjący z dodatkiem substancji antybakteryjnej

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia urządzeń i instalacji, w tym mycia w układach zamkniętych typu CIP oraz urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłu spożywczego.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Alkaliczny nie pianowy środek myjący z dodatkiem substancji antybakteryjnej. Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Posiada szerokie spektrum działania antybakteryjnego (skutecznie niszczy mikroorganizmy).

SKŁAD:

Wodorotlenek potasu, podchloryn sodu, sekwestranty, deflokulanty.

SPOSÓB UŻYCIA:

MYCIE URZĄDZEŃ I INSTALACJI:

Dawkowanie w pełnym zakresie stężeń od 0,5%-owego roztworu wodnego do koncentratu w zależności od rodzaju zabrudzeń, grubości i twardości warstwy.

ZALECANE STĘŻENIA 0,5 - 1,0%.

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka pozostawiając go w instalacji (urządzeniu) przez 15-20 minut. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

MYCIE URZĄDZEŃ I INSTALACJI DO FILTRACJI MEMBRANOWEJ:

0,2 - 1,0 % 30 - 60°C 15 - 30 minut

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek żrący - Chronić oczy i skórę.

Polana 914

alkaliczny nie pianowy środek myjąco-dezynfekcyjny

ZASTOSOWANIE

Środek jest przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń, instalacji, pojemników w myjkach automatycznych, w układach zamkniętych typu CIP w przemyśle spożywczym, hodowli oraz ogrodnictwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego nie pieniący się płyn dobrze rozpuszczalny w wodzie
 - dzięki zawartości aktywnego chloru posiada szerokie spektrum działania antybakteryjnego (skutecznie niszczy mikroorganizmy)
- roztwory robocze nie są agresywne w stosunku do metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Wodorotlenek potasu, podchloryn sodu (aktywnego chloru 50g/l), związki powierzchniowo czynne, sekwestranty, deflokulanty

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzeń.

ZAŁECANE STĘŻENIA

powierzchnie słabo zabrudzone: 0,5 – 2,0%

powierzchnie mocno zabrudzone: 2,0 – 5,0%

ZAŁECANE STĘŻENIA STOSOWANE W OGRODNICTWIE

powierzchnie słabo zabrudzone: 1,0 – 3,0%

powierzchnie mocno zabrudzone: 3,0 – 5,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15-20minut. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

STREFY ZASTOSOWANIA ŚRODKA POLANA 914 W ZAKŁADACH MLECZARSKICH:

Mycie urządzeń, instalacji odbioru i magazynowania mleka:

0,5 – 1,0% 35–45°C

Mycie masłowni (masielnic, maszyn formujących i pakujących):

1,0% 45–65°C

Mycie serowni (wanny, formy, chusty, itp.):

1,0% 35–45°C

Myjki pojemników:

1,0–2,0% 40–60°C

Mycie pojemników w myjkach automatycznych:

Dawkowanie w pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia oraz twardości wody.

Zalecane stężenia: 0,5 – 2,0%.

Polana 914 Plus

alkaliczny nie pianowy środek myjący z dodatkiem substancji antybakteryjnej

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do mycia urządzeń, instalacji, pojemników w myjkach automatycznych, w układach zamkniętych typu CIP w przemyśle spożywczym, hodowli oraz ogrodnictwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
- dobrze rozpuszczalny w wodzie,
- nie pieni się,

SKŁAD:

Wodorotlenek potasu, podchloryn sodu, związki powierzchniowo czynne, sekwestranty, deflokulanty.

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

ZAŁECANE STĘŻENIA:

Powierzchnie słabo zabrudzone: 0,5 - 1,0%

Powierzchnie mocno zabrudzone: 1,0 - 2,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15-20 minut. Umyć instalację (urządzenie) przemyć wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń

UWAGA:

Zasadowy środek żrący - Chronić oczy i skórę.

Polana A10

alkaliczny nie pianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia pomieszczeń, urządzeń, maszyn i instalacji (tj. tanki, autocysterny, rurociągi, pasteryzatory, itp.), mycia pojemników w myjkach automatycznych, mycia w układach zamkniętych typu CIP w przemyśle spożywczym.

WŁAŚCIWOŚCI:

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące
- zmiękcza wodę
- nie pieni się
- skład produktu pozwala na wykluczenie lub ograniczenie fazy mycia kwaśnego
- możliwość wielokrotnego użycia roztworu roboczego
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Mieszanina substancji alkalicznych, sekwestrantów, deflokulantów, substancji kompleksujących i emulgujących

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia jego grubości oraz twardości wody.
Zalecane stężenia: 0,5–3%.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. Umyć instalację (urządzenie) przemyć wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Mycie urządzeń, instalacji odbioru i magazynowania mleka:

0,5–2,0% 20°C–60°C

Mycie pasteryzatorów:

1,0–3,0% 20°C–60°C

Mycie pojemników w myjkach automatycznych:

Dawkowanie w pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego w zależności od rodzaju zabrudzenia i twardości wody.
Zalecane stężenia: 0,5–3%.

Polana A10 Z

alkaliczny nie pianowy środek myjący z dodatkiem substancji antybakteryjnej

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia pomieszczeń, urządzeń, maszyn i instalacji (tj. tanki, autocysterny, rurociągi, pasteryzatory, itp.), mycia pojemników w myjkach automatycznych, mycia w układach zamkniętych typu CIP w przemyśle spożywczym.

WŁAŚCIWOŚCI:

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące
- zmiękcza wodę
- nie pieni się
- skład produktu pozwala na wykluczenie lub ograniczenie fazy mycia kwaśnego
- możliwość wielokrotnego użycia roztworu roboczego
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Mieszanina substancji alkalicznych, sekwestrantów, deflokulantów, substancji kompleksujących i emulgujących

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia jego grubości oraz twardości wody.
Zalecane stężenia: 0,5–3%.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. Umyć instalację (urządzenie) przemyć wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Mycie urządzeń, instalacji odbioru i magazynowania mleka:

0,5–2,0% 40°C–70°C

Mycie pasteryzatorów:

1,0–3,0% 40°C 70–0°C

Mycie pojemników w myjkach automatycznych:

Dawkowanie w pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego w zależności od rodzaju zabrudzenia i twardości wody.
Zalecane stężenia: 0,5–3%.

Polana A10 Agri

alkaliczny nie pianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek przeznaczony do mycia pomieszczeń, urządzeń, maszyn i instalacji (tj. tanki, eutocysterny, rurociągi, pasteryzatory itp.), mycia pojemników w myjkach automatycznych, mycia w układach zamkniętych typu CIP w budynkach inwentarskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące
- zmiękcza wodę, nie pieni się
- skład produktu pozwala na ograniczenie fazy mycia kwaśnego
- możliwość wielokrotnego użycia roztworu roboczego
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Mieszanina substancji alkalicznych, sekwestrantów, deflokulantów, substancji kompleksujących i emulgujących

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia i jego grubości oraz twardości wody. Zalecane stężenia: 1,0–3,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Mycie urządzeń, instalacji odbioru i magazynowania mleka:

1,0–2,0% do 80°C

Mycie pasteryzatorów:

2,0–3,0% 60–95°C

Mycie pojemników w myjkach automatycznych:

Dawkowanie w pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego w zależności od rodzaju zabrudzenia oraz twardości wody.

Zalecane stężenia 1,0 – 4,0%.

Polana A10 K

alkaliczny niepianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia pomieszczeń, urządzeń, maszyn i instalacji (tj. tanki, autocysterny, rurociągi, pasteryzatory, itp.), mycia pojemników w myjkach automatycznych, mycia w układach zamkniętych typu CIP w przemyśle spożywczym.

WŁAŚCIWOŚCI:

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące
- zmiękcza wodę
- nie pieni się skład produktu pozwala na wykluczenie lub ograniczenie fazy mycia kwaśnego
- możliwość wielokrotnego użycia roztworu roboczego nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Mieszanina substancji alkalicznych, sekwestrantów, deflokulantów, substancji kompleksujących i emulgujących

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia jego grubości oraz twardości wody.
Zalecane stężenia: 0,5–2%.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. Umyć instalację (urządzenie) przemyć wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Mycie urządzeń, instalacji odbioru i magazynowania mleka:

0,5–2,0% 20°C–60°C

Mycie pasteryzatorów:

1,0–2,0% 20°C–60°C

Mycie pojemników w myjkach automatycznych:

Dawkowanie w pełnym zakresie stężeń: od 0,5% roztworu wodnego w zależności od rodzaju zabrudzenia i twardości wody.
Zalecane stężenia: 0,5–2%.

Polana A10 p

skoncentrowany alkaliczny pianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia i odtłuszczania szkła, ścian, podłóg, urządzeń, pojemników itp. w zakładach przemysłu spożywczego, hodowli tj. chlewnie, obory, stajnie, kurniki bez (obecności zwierząt) i przy uprawie roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- wysoce pianowy
- polecany do urządzeń pianotwórczych, tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Mieszanina substancji alkalicznych, sekwestrantów, deflokulantów, związków kompleksujących i związków powierzchniowo czynnych.

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

ZALECANE STĘŻENIA:

powierzchnie słabo zabrudzone: 1–3%
powierzchnie mocno zabrudzone: 3–5%

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 10–15 minut. Następnie spłukać wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana A10 t

alkaliczny pianowy środek odtłuszczający

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia w zakładach przemysłowych urządzeń, instalacji, form, pojemników i silników zabrudzonych olejem lub tłuszczem pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa zabrudzenia, tj. oleje, tłuszcze na umytych powierzchniach nie pozostawia smug i zacieków
- polecany do urządzeń pianotwórczych, tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Alkalia, związki kompleksujące, anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

ZAŁECANE STĘŻENIE:

powierzchnie słabo zabrudzone: 1,0–2,0%
powierzchnie mocno zabrudzone: 3,0–5,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem środek należy wymieszać poprzez wstrząśnięcie. Preparat i jego roztwory wodne nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 10–15 minut. Następnie spłukać wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana A10w

alkaliczny pianowy środek do mycia komór wędzarniczych

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do usuwania zabrudzeń powstałych w trakcie procesu wędzenia: w komorach, na wózkach i kijach wędzarniczych, stosowany również do mycia pieców w piekarniach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- doskonale usuwa zabrudzenia powstałe w procesie wędzenia
- wysoce pianowy
- polecany do urządzeń pianotwórczych, tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Mieszanina substancji alkalicznych i związków powierzchniowo czynnych.

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

Zalecane stężenia: 3–5%.

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 15 minut. Następnie spłukać wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana A20 Chloral

alkaliczny pianowy środek myjąco-dezynfekcyjny

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia i dezynfekcji ścian, podłóg, urządzeń, pojemników, itp. mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt w przemyśle spożywczym, hodowli i uprawie roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- dzięki zawartości aktywnego chloru posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego (skutecznie niszczy mikroorganizmy)
- polecany do urządzeń pianotwórczych, tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Wodorotlenek potasu, podchloryn sodu (aktywnego chloru 50 g/l), związki kompleksujące i powierzchniowo czynne

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

ZALECANE STĘŻENIA:

powierzchnie słabo zabrudzone: 1,5–3,0 %

powierzchnie mocno zabrudzone: 3,0–5,0 %

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 15 minut. Następnie spłukać wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia i dezynfekcji oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana AUTO

alkaliczny pianowy środek do mycia pojazdów

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia samochodów, ciągników siodłowych, naczeł samochodowych, wózków widłowych, silników, itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- pieniący się płyn, dobrze rozpuszczalny w wodzie
- doskonale usuwa zabrudzenia, tj. smary, oleje, tłuszcze, owady na umytych powierzchniach nie pozostawia smug i zacieków
- polecany do urządzeń pianotwórczych, tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa

SKŁAD:

Alkalia, związki powierzchniowo czynne, sekwestranty, deflokulanty

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem środek należy wymieszać poprzez wstrząśnięcie. Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych lub ręcznie. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 5–10 minut. Następnie spłukać wodą.

STĘŻENIA ROBOCZE:

Mycie pojazdów:

powierzchnie słabo zabrudzone: 5%
powierzchnie mocno zabrudzone: 5–10%

Mycie silników: 10–15%

UWAGA!!!

Nie stosować środka na nagranych powierzchniach!

Nie dopuszczać do wyschnięcia powierzchni po nałożeniu środka!

Polana AUTO Ready

alkaliczny pianowy środek do mycia pojazdów

ZASTOSOWANIE:

Alkaliczny pianowy środek przeznaczony do mycia i odtłuszczania powierzchni i urządzeń, w tym maszyn, piekarników, okapów, płytek, narzędzi oraz wszystkich tłustych zabrudzeń trudnych do usunięcia.

WŁAŚCIWOŚCI:

- pniący się płyn, dobrze rozpuszczalny w wodzie
- doskonale usuwa zabrudzenia, tj. smary, oleje, tłuszcze

SKŁAD:

alkalia, sekwestranty, deflokulanty, związki powierzchniowoczynne

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat do bezpośredniego użycia. Na czyszczone powierzchnie nanieść preparat w ilości niezbędnej do uzyskania pożądanego efektu i odczekać kilka sekund. W przypadku trudno usuwalnych plam pozostawić na około 5-10 minut. Następnie spłukać wodą lub zetrzeć na sucho.

Polana BRUK

alkaliczny środek do czyszczenia kostki brukowej

ZASTOSOWANIE

Produkt jest przeznaczony do czyszczenia i odświeżania powierzchni brukowanych, chodników, podjazdów, dziedzińców i innych powierzchni zewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Alkaliczny, wydajny płyn do mycia kostki brukowej, który został opracowany, aby skutecznie usuwać zabrudzenia z powierzchni brukowych.

SKŁAD:

alkalia, związki powierzchniowocynne

DAWKOWANIE:

0,5-1,0 litr na 5-10 m².

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem należy zabezpieczyć się w rękawice ochronne oraz osłonę oczu. Powierzchnię oczyścić z pyłu, piasku, ziemi. Rozprowadzić płyn na myłą powierzchnię, bezpośrednio z opakowania (polewając) zabrudzoną powierzchnię. Następnie rozprowadzić równomiernie szczotką na kostce brukowej lub na innej powierzchni zewnętrznej (można również aplikować za pomocą lancy z końcówką do wytwarzania piany), odczekać 10-15 minut, po rozprowadzeniu rozpocząć szorowanie z dodatkiem wody lub użyć myjkę ciśnieniową.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od kwasów, w temperaturze powyżej 0°C.

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia, grubości i twardości warstwy.

Zalecane stężenie: 1,0-3,0%

Polana K100

kwaśny nie pianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia pomieszczeń, urządzeń i instalacji, pojemników w przemyśle spożywczym i uprawie roślin. Zalecany do mycia pojemników w myjkach automatycznych oraz mycia w układach zamkniętych typu CIP.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek nie pianowy, dobrze rozpuszczalny w wodzie
- doskonale usuwa osady mineralne i organiczne (np. kamień wodny, kamień mleczny)
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Kwas fosforowy, deflokulanty, sekwestranty, inhibitory korozji

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia, grubości i twardości warstwy.

Zalecane stężenie: 1,0–3,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. W przypadku grubej warstwy kamienia jeśli to konieczne powtórzyć operację. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 60°C) podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana K100 Agri

kwaśny niepianowy środek do mycia budynków inwentarskich

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia urządzeń i instalacji w celu usunięcia osadów mineralnych i organicznych. Przeznaczony do stosowania w hodowlach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek niepianowy, dobrze rozpuszczalny w wodzie
- doskonale usuwa osady mineralne i organiczne
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Kwas fosforowy, deflokulanty, sekwestranty, inhibitory korozji

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 2,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia, grubości i twardości warstwy.

Zalecane stężenie: 2,0–5,0 %.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. W przypadku grubej warstwy kamienia jeśli to konieczne powtórzyć operację. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 60°C) podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana K100 Extra

kwaśny nie pianowy skoncentrowany środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do kwaśnego mycia urządzeń i instalacji w zakładach przemysłu spożywczego, tj. tanki, autocysterny, rurociągi, pasteryzatory, sprzęt udojowy.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek nie pianowy
- dzięki mieszaninie kwasów doskonale usuwa osady mineralne i organiczne

SKŁAD:

Kwas fosforowy, kwas azotowy, deflokulanty, sekwestranty, inhibitory korozji

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia, grubości i twardości warstwy.

Zalecane stężenia: 1,0–3,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. W przypadku grubej warstwy kamienia jeśli to konieczne powtórzyć operację. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 60°C) podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana K100 Plus

kwaśny jednofazowy nie pianowy środek myjąco-dezynfekujący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do jednofazowego kwaśnego mycia i dezynfekcji urządzeń i instalacji w zakładach przemysłu spożywczego. Szczególnie polecany do mycia cystern samochodowych używanych do transportu mleka, zbiorników magazynowych mleka, form serowarskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Środek nie pianowy jednofazowy o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.
- Dobrze rozpuszczalny w wodzie.
- Roztwory robocze nie są agresywne w stosunku do metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Kwas azotowy, kwas glikolowy

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0 %-owego roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia, grubości i twardości warstwy. Zalecane stężenia 1,0 - 2,0%.

MYCIE URZĄDZEŃ, INSTALACJI ODBIORU I MAGAZYNOWANIA MLEKA:

1,0% - 1,5% 50 - 65°C

MYCIE FORM SEROWARSKICH:

1,0 - 2,0% 50 - 65°C

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15-20 minut. Umyć instalację (urządzenie) przemyć wodą.

Czas kontaktu działanie bakteriobójcze : **5 minut**

Czas kontaktu działanie grzybobójcze : **15 minut**

MYCIE URZĄDZEŃ I INSTALACJI:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, a następnie wprowadzić roztwór preparatu pozostawiając go w instalacji (urządzeniu) przez 15-20 minut. W przypadku grubej warstwy kamienia - jeśli to konieczne, operację powtórzyć. Umyć instalację (urządzenie) przemyć wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 65°C) podnosi skuteczność i szybkość mycia i dezynfekcji oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana K100p

kwaśny pianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do pianowego mycia oraz usuwania osadów mineralnych i organicznych z powierzchni, urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego, hodowli (tj. chlewnie, obory, stajnie, kurniki bez obecności zwierząt) i uprawie roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek pianowy
- doskonale usuwa osady nieorganiczne i organiczne
- polecany do urządzeń pianotwórczych, tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Kwas fosforowy, deflokulanty, sekwestranty

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

Zalecane stężenia: 3,0–5,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych (tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa). Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 15–20 minut. Następnie spłukać wodą.

Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 60°C) podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana K100 MEGA

kwaśny niepianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji, form pojemników w celu usunięcia osadów mineralnych i organicznych przemyśle spożywczym, uprawie roślin. Można stosować do mycia w układach typu CIP.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Przeźroczysta ciecz bez zapachu.
- środek niepianowy, dobrze rozpuszczalny w wodzie.
- skutecznie usuwa osady mineralne i organiczne w stężeniu od 1% w temperaturze do 60°C

SKŁAD:

kwas amidosulfonowy deflokulanty, sekwestranty, inhibitory korozji.

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie od 1.0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzeń, grubości i twardości wody.

Zalecane stężenie : 1,0-3.0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie przez cyrkulację w układach zamkniętych : Przemyc instalację (urządzenie) wodą następnie wprowadzić roztwór środka pozostawiając go w instalacji (urządzeniu) przez około 15-20 minut. Umytą instalację (urządzenie) przemyc wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 60°C) Podnosi skuteczność szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń. Mycie można dokonywać także w urządzeniach automatycznych.

Polana K100MEGA p

kwaśny pianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji, form pojemników w celu usunięcia osadów mineralnych i organicznych przemysle spożywczym, uprawie roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Przeźroczysta ciecz bez zapachu.
- środek pianowy, dobrze rozpuszczalny w wodzie.
- skutecznie usuwa osady mineralne i organiczne stężeniu od 1% w temperaturze do 60°C

SKŁAD:

kwas amidosulfonowy deflokulanty, sekwestranty, inhibitory korozji.

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie od 1.0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzeń, grubości i twardości wody.

Zalecane stężenie : 1,0-3.0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych (tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa). Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 15–20minut. Następnie spłukać wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 60°C) podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Polana K200

kwaśny nie pianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia pomieszczeń, urządzeń i instalacji, pojemników w przemyśle spożywczym i uprawie roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Kwaśny nie pianowy środek, dobrze rozpuszczalny w wodzie, doskonale usuwa osady mineralne i organiczne (np. kamień wodny, kamień mleczny)
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gum.

DAWKOWANIE:

W pełnym zakresie stężeń: od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia, grubości i twardości warstwy.

Zalecane stężenie: 1,0%-3,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka i pozostawić go w instalacji (urządzeniu) przez 15-20 minut. W przypadku grubej warstwy kamienia jeśli to konieczne powtórzyć operację. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze (do 60°C) podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżanie stosowanych stężeń.

UWAGA!!!

Kwaśny płyn żrący – chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu z preparatem należy miejsca zabrudzone natychmiast zmyć dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, w przypadku oparzeń nałożyć jałowy opatrunek. Skontaktować się z lekarzem

Polana DEXON baza

kwaśny nie pianowy środek dezynfekcyjny

ZASTOSOWANIE:

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy stosowany do dezynfekcji maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz powierzchni w przemyśle spożywczym metodą natryskową oraz w układach zamkniętych typu CIP, dezynfekcji opakowań, naczyń oraz innych powierzchni mających kontakt jak i nie mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt, środków transportu służących do przewożenia zwierząt, obiektów otwartych tj. rampy załadunkowe i wyładownicze, miejsca przetrzymywania zwierząt przed ubojem, wystawy, targi itp, pomieszczeń dla zwierząt oraz ich wyposażenia w ogrodach zoologicznych, pomieszczeń magazynowych i sprzętu w ogrodnictwie np. miotły, grabie. Wykazuje właściwości sporobójcze do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym. produkt może być stosowany w obszarze medycznym, z wyłączeniem obszaru klinicznego.

WŁAŚCIWOŚCI:

- kwaśny nie pieni się
- ulega biodegradacji
- posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego (działa bakteriobójczo i grzybobójczo)
- skutecznie dezynfekuje przy niskich stężeniach
- nie wymaga spłukiwania
- roztwory robocze nie są agresywne w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych

SKŁAD:

Roztwór kwasu nadoctowego, nadtlenu wodoru

SPOSÓB UŻYCIA:

Dezynfekcja przez zamgławianie 1,5l na 1000m³ pomieszczenia przy użyciu 10% dodatku do zamgławiania

Preparat i jego roztwory wodne można nanieść przy pomocy urządzeń natryskowych.

DEZYNFEKCJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI:

0,04–0,2% 10–50°C 15 minut

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA ZAKAŻENIA:

0,2–0,5% 10–50°C 15 minut

Polana LOBBO

neutralny, wieloskładnikowy środek dezynfekcyjny

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomieszczeń: linii, wyposażenia, pojemników, w układach zamkniętych typu CIP, naczyń i sprzętów, powierzchni mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego, powierzchni w obiektach użyteczności prywatnej oraz publicznej w tym: ścian, podłóg pomieszczeń w placówkach związanych z ochroną zdrowia włącznie ze szpitalami (poza dezynfekcją narzędzi stosowanych w obszarze medycznym) i w innych instytucjach publicznych (np. salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne), w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetwarzania, transportu i sprzętach mających kontakt ze środkami żywienia zwierząt.

Może być stosowany w obecności zwierząt.

WŁAŚCIWOŚCI:

- posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego, skutecznie niszczy bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz grzyby,
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy,
- może być także stosowany do dezynfekcji powierzchni metodą zamgławiania

SKŁAD:

Czwartorzędowe związki amoniowe, sól sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego

DAWKOWANIE:

1 - 2% 20°C 15-30 minut

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji powinny być wcześniej wyczyszczone. Roztwór roboczy preparatu nanieść za pomocą urządzeń rozpylających, zużywając 1 litr roztworu na 3-4/m³ powierzchni.

Polana V3

stężony środek do dezynfekcji na bazie aldehydów

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do dezynfekcji: pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt a także ogrodach zoologicznych i znajdujących się w nich wyposażeniach, obiektów ogrodnich, tj. pieczarkarnie, szklarnie, obiektów weterynaryjnych, środków transportu służących do przewożenia zwierząt, obiektów otwartych, tj. rampy załadownicze i wyładownicze, miejsca przetrzymywania zwierząt przed ubojem, wystawy, targi itp., mat i basenów w szluzach sanitarnych

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE

- posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego: skutecznie niszczy bakterie gram-dodatnie i gram-ujemne, grzyby

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- łatwo miesza się z wodą w dowolnych proporcjach
- roztwory robocze środka nie wykazują właściwości korozyjnych, nie są agresywne w stosunku do metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy, drewna.

SKŁAD:

Formaldehyd, glutaral, czwartorzędowe związki amoniowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dezynfekcje prowadzi się poprzez rozpylenie środka na powierzchniach obiektu i wyposażeniu technologicznym z wyłączeniem inwentarza, produktów i wyrobów gotowych. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, w pomieszczeniach inwentarskich przed wprowadzeniem zwierząt należy wywietrzyć pomieszczenie (otworzyć okna, drzwi, włączyć wentylatory). Roztwory robocze przygotowuje się przez dodanie odpowiedniej ilości środka Polana V3 do odmierzanej ilości wody.

Działanie bakteriobójcze w obszarze weterynaryjnym:

1% 10°C 30 minut

Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w obiektach ogrodnich, mat, basenów w szluzach sanitarnych:

1% 25°C 5 minut

DEZYNFEKCJA NA POWIERZCHNIACH GŁADKICH (np. metale, glazura, tworzywa sztuczne, ściany pokryte farbami zmywalnymi, itp.).

Przeprowadzić roztworem o stężeniu 1%. Stosować 1 litr roztworu na 3-4 m² powierzchni. Przed spryskaniem roztworem dezynfekcyjnym powierzchnia winna być wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.

DEZYNFEKCJA NA POWIERZCHNIACH POROWATYCH (np. beton, ściany nie pokryte farbami zmywalnymi, itp.)

Przeprowadzać roztworem o stężeniu 1%. Stosować 1 litr roztworu na 3-4 m² powierzchni. Przed spryskiwaniem roztworem dezynfekcyjnym powierzchnia powinna być wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.

MATY I WANNY DEZYNFEKCYJNE

Stosuje się roztwór o stężeniu 1,0%. Wymiana płynu 1-2 razy w tygodniu, w zależności od stanu zanieczyszczenia.

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

Preparat rozpylać w stężeniu 1% w postaci aerozolu. Stosować 1,5-2 litrów środka na 1000 m³ kubatury.

UWAGA:

Nie stosować w obecności roślin i zwierząt.

Vado Soft Liquid

płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni w miejscach użyteczności publicznej, obszarze przemysłowym, medycznym i domowym

Właściwości:

- płyn przeznaczony do bezpośredniego zastosowania
- posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego
- szybko i skutecznie niszczy wirusy, bakterie oraz grzyby
- można stosować do powierzchni mających kontakt z żywnością

SKŁAD: Alkil (C12-16) - chlorki dimetylobenzyloamonu

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt gotowy do użycia.

Higieniczna dezynfekcja rąk: nanieść 6 ml płynu, wcierać w czyste i suche dłonie. Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze: czas kontaktu 60 s.

Dezynfekcja powierzchni: nanieść płyn na wcześniej wyczyszczone powierzchnie, które powinny pozostać wilgotne przez cały czas kontaktu. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze: czas kontaktu 60 s.

Antyvirus Liquid

płyn do dezynfekcji powierzchni bez konieczności spłukiwania

ZASTOSOWANIE:

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni do powszechnego stosowania

WŁAŚCIWOŚCI:

- płyn przeznaczony do bezpośredniego zastosowania
- posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego
- można stosować do powierzchni mających kontakt z żywnością
- szybko i skutecznie niszczy bakterie oraz grzyby na zastosowanych powierzchniach
- działa bakteriobójczo, grzybobójczo i bójczo wobec wirusa HSV przy dezynfekcji rąk
- bez konieczności spłukiwania

SKŁAD: Alkohol etylowy

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt gotowy do użycia.

Higieniczna dezynfekcja rąk: nanieść 6 ml płynu, wcierać w czyste i suche dłonie. Nie spłukiwać.

Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze na wirusy otoczkowe HSV: czas kontaktu 60 s.

Dezynfekcja powierzchni: nanieść płyn na uprzednio umytą powierzchnię, które powinny pozostać wilgotne przez cały czas kontaktu. Nie spłukiwać.

Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze: czas kontaktu 5 min.

Polana DDR+

środek do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania

ZASTOSOWANIE: Produkt o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym i wirusobójczym do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania w zakładach spożywczych i leczniczych

WŁAŚCIWOŚCI:

- płyn przeznaczony do bezpośredniego zastosowania o charakterystycznym, wyczuwalnym zapachu alkoholu
- posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego
- szybko i skutecznie niszczy bakterie, wirusy oraz grzyby
- bez konieczności spłukiwania

SKŁAD: gliceryna, propan 2-ol, etanol, 2-fenoksyetanol

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat nanieść w umyte, wysuszone ręce. Nie spłukiwać. Nie wycierać.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: nanieść 6 ml płynu, wcierać w czyste i suche dłonie przez 30 sekund.

Higieniczna dezynfekcja rąk: nanieść 3 ml płynu, wcierać w czyste i suche dłonie przez 30 sekund.

Działanie bakteriobójcze: nanieść 3 ml płynu, wcierać w czyste i suche dłonie przez 30 sekund.

Działanie grzybobójcze: nanieść 3 ml płynu, wcierać w czyste i suche dłonie przez 60 sekund.

Działanie wirusobójcze: nanieść 6 ml płynu, wcierać w czyste i suche dłonie przez 60 sekund.

ŚRODKI NEUTRALNE

Polana N50

neutralny skoncentrowany środek do mycia powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Środek w postaci płynu jest przeznaczony do ręcznego i mechanicznego mycia oraz odłuszczenia urządzeń, pojemników, ścian, podłóg, itp., w zakładach przemysłu spożywczego.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- zmiękcza wodę
- środek nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzy sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Mieszanina związków powierzchniowo czynnych, sekwestranty, deflokulanty

SPOSÓB UŻYCIA:

W pełnym zakresie stężeń: od 1%-owego roztworu wodnego do koncentratu w zależności od rodzaju zabrudzenia.

ZALECANE STĘŻENIA:

powierzchnie słabo zabrudzone: 1–2%
powierzchnie mocno zabrudzone: 3–5%

Polana N50 Automat

neutralny skoncentrowany środek do prania

ZASTOSOWANIE:

Pranie w automatach pralniczych w zakładach przemysłowych. Zawiera substancje kompleksujące i emulgujące.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- zmiękcza wodę
- środek nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.
- nie wymaga stosowania płynu do płukania tkanin

SKŁAD:

Mieszanina związków powierzchniowo czynnych, sekwestranty, deflokulanty

SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecane dawkowanie 50-100ml na 5kg suchego prania, postępować zgodnie z instrukcją automatu pralniczego.

ZALECANE STĘŻENIA:

powierzchnie słabo zabrudzone: 1-2%

powierzchnie mocno zabrudzone: 3-5%

Polana N50 Myjka

neutralny skoncentrowany środek myjący do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Środek w postaci płynu jest przeznaczony do mycia oraz odtłuszczania powierzchni, m.in. podłóg. Poleca się stosowanie tego środka do automatów szorująco-zbierających (myjek do podłóg i posadzek).

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i zanieczyszczenia ropopochodne,
- współpracuje z urządzeniami myjącymi
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Mieszanina związków powierzchniowo czynnych, sekwestranty, deflokulanty, alkohol

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych lub ręcznie. Spryskaną powierzchnię pozostawić do zadziałania środka 5-10min, następnie spłukać wodą.

ZALECANE STĘŻENIA:

- powierzchnie słabo zabrudzone: 1-2%
- powierzchnie mocno zabrudzone: 3-5%

Polana N50 Zapach

zapachowy środek do mycia powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do ręcznego i mechanicznego mycia oraz odtłuszczania urządzeń, pojemników, ścian, podłóg, itp., w zakładach przemysłu spożywczego. Środek ten został wzbogacony o substancję zapachową "Zielonego Jabłka", która po użyciu płynu pozostawi przyjemny świeży zapach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- zmiękcza wodę
- pozostawia przyjemny zapach,
- środek nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Mieszanina związków powierzchniowo czynnych, sekwestranty, deflokulanty, substancje zapachowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

W pełnym zakresie stężeń: od 1% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

ZALECANE STĘŻENIA:

- powierzchnie słabo zabrudzone: 1–2%
- powierzchnie mocno zabrudzone: 3–5%

Polana Antystatyk

środek antystatyczny zmniejszający ładunek elektrostatyczny

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do powierzchni w celu zmniejszenia ładunku elektrostatycznego.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek o barwie przezroczystej i charakterystycznym zapachu alkoholu
- dobrze rozpuszczalny w wodzie
- posiada dobre właściwości antystatyczne chroniąc powierzchnie tworzyw przed przyciąganiem kurzu.
- minimalizuje elektryzowanie się powierzchni, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstania iskier, a tym samym potencjalnych wybuchów lub pożarów w obecności pyłów lub gazów

SKŁAD:

Alkohol, związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie bez konieczności rozcieńczania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem środka zabrudzenie znajdujące się na powierzchni należy usunąć mechanicznie. Preparat nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię (można również nanosić poprzez rozpylenie), przetrzeć czystą szmatką i pozostawić do wysuszenia. Jeśli istnieje potrzeba powtórnego umycia, nanieść środek na powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA:

Środek stosować w temperaturze pokojowej. Nie stosować w podwyższonej temperaturze.

Polana Antystatyk Extra

środek antystatyczny zmniejszający ładunek elektrostatyczny o wzmocnionym działaniu

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do powierzchni w celu zmniejszenia ładunku elektrostatycznego.

WŁAŚCIWOŚCI

- środek o barwie przezroczystej i charakterystycznym zapachu alkoholu
- dobrze rozpuszczalny w wodzie
posiada dobre właściwości antystatyczne chroniąc powierzchnie tworzyw przed przyciąganiem kurzu
- minimalizuje elektryzowanie się powierzchni, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstania iskier, a tym samym potencjalnych wybuchów lub pożarów w obecności pyłów lub gazów

SKŁAD

Alkohol, związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie bez konieczności rozcieńczania.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem środka zabrudzenie znajdujące się na powierzchni należy usunąć mechanicznie. Preparat nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię (można również nanosić poprzez rozpylenie), przetrzeć czystą szmatką pozostawić do wysuszenia. Jeśli istnieje potrzeba powtórnego umycia, nanieść środek na powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA:

Środek stosować w temperaturze pokojowej. Nie stosować w podwyższonej temperaturze.

ŚRODKI UZUPEŁNIAJĄCE

Polana Antypieniacz

środek o działaniu przeciwpianym

ZASTOSOWANIE:

Środek do stosowania jako dodatek, który skutecznie eliminujący efekt pienienia się wodnych roztworów.

WŁAŚCIWOŚCI:

- likwiduje nadmiar piany w układach kanalizacyjnych, zbiornikach ścieków do gaszenia niepożądanego technologicznie piany w wodzie zawierającej środki powierzchniowo czynne i białko
- dobrze rozpuszczalny w wodzie

SKŁAD:

Emulsja alkoholu etoksylogowanego

DAWKOWANIE:

W zależności od intensywności piany zaleca się użycie preparatu w stężeniu: 0,02 - 0,1 %

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym w temperaturze powyżej 5°C.

Dodatek do zamgławiania

środek poprawiający dyspersję mgły

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do stosowania jako nośnik mgły poprawiający proces zamgławiania metodą termiczną oraz ULV.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środków owadobójczych, środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie,
- środków biobójczych stosowanych w obiektach takich jak: zakłady wylęgu drobiu, obiekty inwentarskie dla zwierząt, obiekty ogrodnicze (tj. pieczarkarnie, szklarnie), magazyny itp.

SKŁAD:

glikol propylenowy, gliceryna farmaceutyczna.

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat rozpylać w postaci aerozolu zgodnie z instrukcją urządzenia. Stosować 100 ml środka na 1 litr roztworu roboczego na 1000 m³ kubatury.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym w temperaturze od 0 do +25°C

Polana ANTI ADHESION

środek antyadhezyjny

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mechanicznego czyszczenia głównych i frontowych części przedmiotów, zapobiega przywieraniu resztek kleju do powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek o barwie przezroczystej i charakterystycznym zapachu alkoholu
- płyn posiada dobre właściwości antyadhezyjne

SKŁAD:

Alkohole, keton, związki powierzchniowo czynne

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie bez konieczności rozcieńczania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na czyszczoną powierzchnię nanieść preparat, w ilości niezbędnej do uzyskania pożądanego efektu.

Polana ANTI ADHESION Extra

środek antyadhezyjny o wzmocnionym działaniu

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mechanicznego czyszczenia głównych i frontowych części przedmiotów, zapobiega przywieraniu resztek kleju do powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek o barwie przezroczystej i charakterystycznym zapachu alkoholu
- posiada dobre właściwości antyadhezyjne

SKŁAD:

Alkohole, keton, związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie bez konieczności rozcieńczania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na czyszczoną powierzchnię nanieść preparat, w ilości niezbędnej do uzyskania pożądanego efektu.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ROZPUSZCZALNIKI

Polana ANTI RUBBER

środek do usuwania śladów po oponach

ZASTOSOWANIE:

Środek do usuwania śladów opon.

SKŁAD:

Środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki organiczne

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat nanieść bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię i szorować za pomocą szczotki. Pozostawić na kilka minut. Czyszczoną powierzchnię obficie spłukać wodą. Nie dopuścić do wyschnięcia środka na czyszczonej powierzchni.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w pozycji stojącej, w pomieszczeniach wentylowanych. Przechowywać z dala od otwartego ognia, unikać nasłoneczniania z dala od alkaliów, w temperaturze 10 do 20°C.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ROZPUSZCZALNIKI

Polana INOX CLEANER

neutralny środek do pielęgnowania stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej. Nie wymaga spłukiwania.

WŁAŚCIWOŚCI:

- neutralny środek
- bez spłukiwania
- czyści i pielęgnuje stal nierdzewną
- zabezpiecza przed korozją tworząc filtr ochronny,
- usuwa tłuszcze i zabrudzenia pozostawiając powierzchnie czystą i błyszczącą.

SKŁAD:

mieszanina węglowodorów alifatycznych, środki nabłyszczające, antykorozyjne

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie bez konieczności spłukiwania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozprowadzić preparat na powierzchnię za pomocą atomizera, a następnie dokładnie wytrzeć. Nie spłukiwać. W przypadku uciążliwych zabrudzeń, osadów i korozji, przed zastosowaniem oczyścić powierzchnię przy użyciu preparatu **Polana INOX ACID CLEANER**

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych z dala od alkaliów w temperaturach 10 - 20°C.

Polana INOX ACID CLEANER

kwaśny środek do czyszczenia stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIE:

Kwaśny środek przeznaczony do czyszczenia stali nierdzewnej. Pozostawia czystą i błyszczącą powierzchnię.

WŁAŚCIWOŚCI:

- kwaśny środek czyszczący,
- usuwa kamień i rdzę oraz trudne zabrudzenia,
- wymaga spłukiwania,
- pozostawia błyszczącą powierzchnię

SKŁAD:

kwas fosforowy, antydtatki, inhibitory korozji.

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozprowadzić preparat na powierzchnię za pomocą atomizera pozostawiając na około 15 minut, a następnie dokładnie spłukać. W razie nie uzyskania zadowalających efektów, czynność powtórzyć. Na koncu oczyszczoną powierzchnię wytrzeć do sucha.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych z dala od alkaliów w temperaturach 10 - 20°C.

UWAGA!

Kwaśny środek żrący - Chronić oczy i skórę.

Polana GRILEX

pianowy środek do czyszczenia grilla, rusztów, kominków

ZASTOSOWANIE:

Środek w formie płynu jest przeznaczony do usuwania zabrudzeń powstałych w procesie wędzenia.

WŁAŚCIWOŚCI:

- alkaliczny pianowy środek
- doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Alkalia, związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na zabrudzone powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych (tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa). Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 10-15 minut. Następnie spłukać wodą.

Stosowanie środka w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

UWAGA!

Zasadowy środek żrący - Chronić oczy i skórę.

Polana ORGANIK

środek do czyszczenia resztek klejów z powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do ręcznego czyszczenia resztek kleju z głównych i frontowych części przedmiotów.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek czyszczący o przeźroczystej barwie i charakterystycznym zapachu alkoholu
- posiada bardzo dobre właściwości czyszczące, dzięki czemu z łatwością usuwa pozostałości kleju

SKŁAD:

Alkohole, aceton.

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na oczyszczoną powierzchnię nanieść preparat, w ilości niezbędnej do uzyskania pożądanego efektu.

Polana ORGANIK Extra

środek do czyszczenia resztek klejów z powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do ręcznego czyszczenia resztek kleju z głównych i frontowych części przedmiotów.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek czyszczący o przezroczystej barwie i charakterystycznym zapachu
- posiada bardzo dobre właściwości czyszczące, dzięki czemu z łatwością usuwa pozostałości kleju

SKŁAD:

Toluen, ksylen, aceton, alkohol

DAWKOWANIE:

Zaleca się bezpośrednie stosowanie środka na myte powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na czyszczoną powierzchnię nanieść preparat, w ilości niezbędnej do uzyskania pożądanego efektu.

Polana MDR

bezzapachowe mydło w płynie do mycia rąk

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia rąk w zakładach przemysłu spożywczego, gastronomii, itp. może być stosowany w dozownikach mydła w płynie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- środek w formie płynu,
- posiada właściwości myjące,

SKŁAD:

Mieszanina anionowych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Mydło w płynie nanieś na wilgotną skórę i rozprowadzaj kolistymi ruchami do momentu powstania piany. Myj dłonie przez około 30 sekund. Następnie dokładnie opłukać ręce pod bieżącą wodą i osuszyć je ręcznikiem.

Polana MDR Plus

bezzapachowe mydło w płynie do mycia rąk z
dodatkiem substancji antybakteryjnej

ZASTOSOWANIE:

Jest to mydło w postaci płynnej zawierające substancję antybakteryjną, która oprócz skutecznego mycia doskonale usuwa florę bakteryjną z powierzchni rąk. Przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym, w zakładach pracy, a także w hotelach, gastronomii, itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- postać płynu,
- posiada doskonałe właściwości myjące,
- łatwo rozprowadza się na skórze,

SKŁAD:

Mieszanina anionowych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, tricolan

SPOSÓB UŻYCIA:

Mydło w płynie nanieś na zwilżoną skórę i i rozprowadzenie kolistymi ruchami przez około 30 sekund. Następnie dokładnie opłukać wodą i osuszyć ręce ręcznikiem.

Polana MDR Zapach

zapachowe mydło w płynie do mycia rąk

ZASTOSOWANIE:

Jest to mydło w postaci płynu, który może być stosowane w dozownikach do mydła wzbogacone o zapach "Zielonego Jabłka" nadaje dłoniom delikatny, świeży zapach. Przeznaczone do stosowania w firmach, zakładach pracy, w budynkach użyteczności publicznej, w łazienkach o dużym natężeniu ruchu a także w hotelach, gastronomii, itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- postać płynu
- posiada doskonałe właściwości myjące
- łatwo rozprowadza się na skórze

SKŁAD:

Mieszanina anionowych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, zapach

SPOSÓB UŻYCIA:

Mydło w płynie nanieś na zwilżoną skórę i i rozprowadzenie kolistymi ruchami przez około 30 sekund. Następnie dokładnie opłukać wodą, i osuszyć ręce ręcznikiem.

Polana MA

alkaliczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest to środek przeznaczony do mycia w zakładach przemysłu spożywczego do filtracji membranowej zawierających membrany odporne na alkalia.

WŁAŚCIWOŚCI:

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne tj. tłuszcze i białka,
- zawiera substancje kompresujące i emulgujące,
- zmiękcza wodę,
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy,

SKŁAD:

alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompresujące i emulgujące, związki powierzchniowo czynne

SPOSÓB UŻYCIA:

MYCIE URZĄDZEŃ I INSTALACJI PO FILTRACJI MEMBRANOWEJ:

- 🧴 0,1 - 2%
- 🌡 30 - 60°C
- ⌚ 20 - 60 minut

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

Polana MA+

alkaliczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest to środek przeznaczony do mycia w zakładach przemysłu spożywczego do filtracji membranowej zawierających membrany odporne na alkalia.

WŁAŚCIWOŚCI:

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne tj. tłuszcze i białka,
- zawiera substancje kompresujące i emulgujące,
- zmiękcza wodę,
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy,

SKŁAD:

alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompresujące i emulgujące, związki powierzchniowo czynne

SPOSÓB UŻYCIA:

MYCIE URZĄDZEŃ I INSTALACJI PO FILTRACJI MEMBRANOWEJ:

- 🍹 0,1 - 1%
- 🌡️ 30 - 60°C
- ⌚ 20 - 60 minut

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

Polana MA 22

alkaliczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia instalacji filtracyjnych w zakładach przemysłu spożywczego zawierających membrany odporne na alkalia. Szczególnie zalecany do stosowania w układach typu nanofiltracji i odwróconej osmozy.

WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne, pochodzące z mleka, serwatki tj. tłuszcze białka oraz inne zanieczyszczenia organiczne.
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące.
- zmiękcza wodę.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompleksujące i emulgujące, związki powierzchniowo czynne.

SPOSÓB UŻYCIA:

MYCIE URZĄDZEN I INSTALACJI DO FILTRACJI MEMBRANOWEJ:

- 🧴 0,1 - 1%,
- 🌡️ 30 - 60°C
- ⌚ 20 - 60 minut

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczającej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana MA 33

alkaliczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest przeznaczona do mycia membranowych instalacji filtracyjnych w zakładach przemysłu spożywczego, zawierających membrany odporne na alkalia, szczególnie membrany ultrafiltracyjne.

WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne tj. tłuszcze, białka, krew,
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące.
- zmiękcza wodę.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompleksujące i emulgujące, związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🧴 0,1 – 1,0%
- 🌡️ 30 – 60°C
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu

mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana MA 33+

alkaliczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest przeznaczona do mycia membranowych instalacji filtracyjnych w zakładach przemysłu spożywczego, zawierających membrany odporne na alkalia, szczególnie membrany ultrafiltracyjne.

WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne tj. tłuszcze, białka, krew,
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące.
- zmiękcza wodę.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompleksujące i emulgujące, związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🧴 0,1 – 1,0%
- 🌡️ 30 – 60°C
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana MA 77

alkaliczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Silnie alkaliczny preparat do mycia urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego do filtracji membranowej zawierających membrany odporne na alkalia. Polecany do stosowania w instalacjach typu UF, NF.

WŁAŚCIWOŚCI:

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, tj. tłuszcze i białka. Zawiera zestaw substancji kompleksujących i emulgujących. Zmiękcza wodę. Nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompleksujące.

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 0,1 – 1,0%
-  30 – 60°C
-  20 – 60 min
- 

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczającej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana MA 88

alkaliczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Silnie alkaliczny preparat do mycia urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego do filtracji membranowej zawierających membrany odporne na alkalia. Polecany do stosowania w instalacjach typu UF, NF.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, tj. tłuszcze i białka. Zawiera zestaw substancji kompleksujących i emulgujących.
- Zmiękcza wodę.
- W roztworze nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompleksujące

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🍹 0,1 – 1,0%
- 🌡 30 – 60°C
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu

mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana MK

kwaśny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest przeznaczony do mycia i odkamieniania urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłowych, np.: kamień wodny, kamień mleczny.

WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Mieszanina kwasu fosforowego i azotowego, sekwestranty, deflokulanty, związki powierzchniowo czynne

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 0,1 – 2,0%
-  30 – 60°C
-  20 – 60 min

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczającej.

UWAGA!!!

Kwaśny środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana MK 11

kwaśny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest przeznaczony do mycia urządzeń do filtracji membranowej oraz usuwania osadów mineralnych i organicznych w zakładach przemysłu spożywczego. Szczególnie polecany do membran typu nanofiltracji i odwróconej osmozy.

WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne, pochodzące z mleka, serwatki tj. tłuszcze białka oraz inne zanieczyszczenia organiczne.
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące.
- zmiękcza wodę.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Mieszanina kwasu fosforowego i azotowego, sekwestranty, deflokulanty.

SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🍹 0,1 – 2,0%
- 🌡️ 30 – 60°C
- ⌚ 20 – 60 min

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczającej.

UWAGA!!!

Kwasowy środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana MK 22

kwaśny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest przeznaczony do mycia membranowych instalacji filtracyjnych typu UF, NF, oraz usuwania osadów mineralnych i organicznych w zakładach przemysłu spożywczego, takich jak: kamień wodny, kamień mleczny.

WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne, pochodzące z mleka, serwatki tj. tłuszcze białka oraz inne zanieczyszczenia organiczne.
- zawiera substancje kompleksujące i emulgujące.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Mieszanina kwasu fosforowego i azotowego, sekwestranty, deflokulanty.

SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🧴 0,1 – 2,0%
- 🌡️ 30 – 60°C
- ⌚ 20 – 60 min

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

UWAGA!!!

Kwasowy środek żrący – chronić oczy i skórę.

Polana ME

enzymatyczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłu spożywczego. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się stosując Polana ME w połączeniu z alkalicznym roztworem myjącym sporządzonym na bazie preparatu Polana MA

WŁAŚCIWOŚCI:

- zawiera enzym wspomagający mycie membran, skutecznie usuwając zanieczyszczenia organiczne typu białkowego i tłuszczowego.
- łatwo biodegradowalny.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Enzym.

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🧴 0,1 – 0,2%
- 📏 pH 7,0 – 10,0 (optymalnie 9,5)
- 🌡️ 45 – 55 °C (optymalna temperatura 50 °C)
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu

mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczającej.

Polana ME 11

enzymatyczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Środek jest przeznaczony do mycia urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłu spożywczego, głównie w przemyśle mleczarskim. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się stosując Polana ME 11 w połączeniu z alkalicznym roztworem myjącym sporządzonym na bazie Polana MA.

WŁAŚCIWOŚCI

- wspomagający czyszczenie membran, skutecznie usuwając zanieczyszczenia białkowe
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Enzym

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🧴 0,1 – 0,2%
- 📏 pH 7,0 – 10,5 (optymalnie 10,0)
- 🌡️ 45 – 55°C (optymalna temperatura 50°C)
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

Polana ME 36

Enzymatyczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Jest przeznaczony do mycia urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłu spożywczego. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się stosując Polana ME 36 w połączeniu z alkalicznym roztworem myjącym sporządzonym na bazie Polana MA.

WŁAŚCIWOŚCI:

- zawiera enzym i związki powierzchniowo czynne ułatwiające mycie membran.
- doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne, tj. tłuszcze i białka.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy

SKŁAD:

Enzym, niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🍹 0,1 – 0,2%
- 🌡️ pH 7,0 – 10,5 (optymalnie 10,0)
- 🌡️ 45 – 55°C (optymalna temperatura 50°C)
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

Polana MES

enzymatyczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Środek Polana MES jest przeznaczony do mycia urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłu spożywczego. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się stosując Polana MES w połączeniu z alkaicznym roztworem myjącym sporządzonym na bazie preparatu Polana MA.

WŁAŚCIWOŚCI

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, tj. tłuszcze i białka zawiera enzym ułatwiający czyszczenie membran nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD

Enzymy

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🍹 0,1 – 0,2%
- 🌡️ pH 7,0 – 10 (optymalnie 9,5)
- 🌡️ 45 – 55°C (optymalna temperatura 50°C)
- ⌚ 20 – 60 min

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

Polana MEK

enzymatyczny środek do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do mycia urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłu spożywczego. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się stosując **Polana MEK** w połączeniu z kwaśnym roztworem myjącym sporządzonym na bazie Polana MK.

WŁAŚCIWOŚCI:

- zawiera enzym ułatwiający mycie membran.
- doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne, tj. tłuszcze i białka.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Enzym

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🍹 0,1 - 0,2%
- 🌡️ pH 2,5 - 3,5 (Optymalne 3 pH)
- 🌡️ 45 - 55°C (Optymalne 50°C)
- ⌚ 20 - 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej

Polana MDA

Dodatek do roztworów alkalicznych wspomagający mycie membran

ZASTOSOWANIE:

Jest stosowany jako dodatek do alkalicznych roztworów myjących membranowe instalacje filtracyjne w zakładach przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wspomaga rozpuszczanie i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń organicznych, tj. tłuszcze i białka
- zwiększa szybkość i skuteczność mycia.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Mieszanina niejonowych związków powierzchniowo czynnych

ZALECANE STĘŻENIE:

0,2 – 0,5% zachowując temperaturę mycia bazowego środka alkalicznego.

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

Polana MDA 33

dodatek do roztworów alkalicznych wspomaga mycie membran

ZASTOSOWANIE:

Jest stosowany jako dodatek do alkalicznych roztworów myjących membranowe instalacje filtracyjne w zakładach przemysłowych.

SKŁAD:

Sekwestranty, deflokulanty, związki powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🧴 0,2 – 0,4%
- 🌡️ 30 – 60°C
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek drażniący – chronić oczy i skórę.

Polana MDA 44

dodatek do roztworów alkalicznych wspomaga mycie membran

ZASTOSOWANIE:

Środek stosowany jako dodatek do alkalicznych roztworów myjących membranowe instalacje filtracyjne w zakładach przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- zawiera substancje kompleksujące.
- zmiękcza wodę.
- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, tj. tłuszcze, białka i zapobiega osadzaniu się cząstek nieorganicznych.
- nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD:

Alkalia, sekwestranty, deflokulanty, substancje kompleksujące.

DAWKOWANIE:

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:

- 🍹 0,1 – 1,0%
- 🌡 30 – 60°C
- ⌚ 20 – 60 min

SPOSÓB UŻYCIA:

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalację wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.

UWAGA!!!

Zasadowy środek żrący – chronić oczy i skórę.



Plany higieny prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk

Plan Higienicznego Mycia Rąk



ZWILŻ RĘCE CIEPŁĄ
WODĄ



NAŁÓŻ MYDŁO W PŁYNIE
W ZAGŁĘBIENIE DŁONI



NAMYDL OBYDWIE
WEWNĘTRZNE
POWIERZCHNIE DŁONI



SPLEĆ PALCE
I NAMYDL JE



NAMYDL KCIUK JEDNEJ
DŁONI DRUGĄ RĘKĄ I NA
PRZEMIAN



NAMYDL WIERZCH
JEDNEJ DŁONI WNĘTRZEM
DRUGIEJ I NA PRZEMIAN



NAMYDL
OBA
NADGARSTKI



STARANNIE SPŁUCZ
DŁONIE, ŻEBY USUNĄĆ
MYDŁO



WYSUSZ STARANNIE
DŁONIE

Plan Higienicznej Dezynfekcji Rąk



ZWILŻ RĘCE
CIEPLĄ WODĄ



NAŁÓŻ MYDŁO W PŁYNIE
W ZAGŁĘBIENIE DŁONI



WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ
JEDNEJ DŁONI POCIERAĆ
O GRZYBIETOWĄ CZĘŚĆ I
PRZESTRZENIE MIĘDZY
PALCOWE DRUGIEJ DŁONI.
NASTĘPNIE ZMIENIĆ
DŁONIE



PRZEPLATAĆ PALCE I
POCIERAĆ
WEWNĘTRZNE CZĘŚCI
DŁONI



ZEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ
ZŁĄCZONYCH PALCÓW
JEDNEJ DŁONI POCIERAĆ O
WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ
DRUGIEJ DŁONI



POCIERAĆ RUCHEM
OBROTOWYM KCIUK O
ZACIŚNIĘTĄ NA NIM DRUGĄ
DŁOŃ.
NASTĘPNIE ZMIENIĆ
DŁONIE



POCIERAĆ WEWNĘTRZNĄ
CZĘŚĆ DŁONI ZŁĄCZONYMI
PALCAMI DRUGIEJ DŁONI.
NASTĘPNIE ZMIENIĆ DŁONIE



TWOJE DŁONIE SĄ
ZDEZYNFEKOWAN
E



Producent

**PHPU TRANSVET SPÓŁKA
Z O.O.**

Aleja Wolności 10/32, 62-800 Kalisz

Tel. Stac: 62.767-70-01

Tel.kom: 604-561-805
608-301-903

E-mail: polana@transvet.com.pl
sprzedaz@transvet.com.pl
www.polana.info